

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HQI-E 250W-D PRO COATED E40 12X1 RUOSRAM

POWERSTAR HQI®-E coated 250...400 W | **Металлогалогенные лампы с кварцевой горелкой для закрытых светильников**



Области применения

- Заводы и мастерские
- Выставочные залы и ярмарки
- Спортзалы и залы универсального назначения
- Сертифицирована для использования только в закрытых светильниках
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Винтовой цоколь E40 для простой замены лампы
- Значения интенсивности УФ-излучения значительно ниже максимально допустимых ограничений согласно IEC 61167 благодаря наличию УФ-фильтра

Особенности продукта

- Кварцевая технология POWERSTAR®
- Цветность: нейтральный белый (NDL), дневной свет (D)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	250 W
Мощность	260.00 W
Номинальное напряжение	105 V
Номинальный ток	3 A

Фотометрические данные

Световой поток	18000 lm
Световая отдача	72 lm/W
Цветовая температура	5500 K
Индекс цветопередачи Ra	≤ 90
Цветность	955
Стабильность свет.п.лампы при 2 [PICOS]	0.92
Стабильность свет.п.лампы при 4 [PICOS]	0.90
Стабильность свет.п.лампы при 6	0.87
Стабильность свет.п.лампы при 8 [PICOS]	0.85
Стабильность свет.п.лампы при 12 [PICOS]	0.81

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	226.00 mm
Диаметр	91,00 mm
Вес продукта	160,00 g

Ресурс

Выход из строя (эксплуатация 2 000)	0.96
Выход из строя (эксплуатация 4 000)	0.94
Выход из строя (эксплуатация 6 000)	0.93
Выход из строя (эксплуатация 8 000)	0.88
Выход из строя (эксплуатация 12 000)	0.81

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	E40
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	21.0 mg

ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	Нет
-------------	-----

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	G
Энергопотребление	260.00 kWh/1000h

Классификация по странам

Номер заказа	HQI-E 250W/D PR
--------------	-----------------

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	E40
Коррелированный тип цветовой температуры	SINGLE_VALUE
Длина	226,00 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	91.00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	91.00 mm
EPREL ID	546553
Номер модели	AC34327

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4099854126208	Round wrap 1	95 mm x 95 mm x 240 mm	181.00 g	2.17 dm ³
4099854126215	Shipping box 12	426 mm x 331 mm x 252 mm	2759.00 g	35.53 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.