



ПАСПОРТ


1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1.1. Архитектурные светодиодные светильники серии **FL-LED WallBeam-V-UD034** торговой компании FOTON Lighting предназначены для работы в сетях переменного тока напряжением 220В частоты 50Гц. Светильники имеют возможность переключения цветовой температуры 3000К+4000К+6000К (ССТ)*. Регулировки угла излучения позволяет настраивать световой поток от 0° до 90°. Светильник имеет два источника света, направленных вверх и вниз.
- 1.2. Светильники применяются для освещения фасадов зданий, входного пространства, патио, балконов, дорожек, подъездных путей. Не для коммерческого применения.
- 1.3. Светильники изготавливаются:
- по классу защиты от поражения электрическим током: класса 1;
 - по степени защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP65.

Технические характеристики

Питание	сеть переменного тока, 220В, 50 Гц
Мощность	2х 5Вт
Световой поток	2х 500Лм
Цветовая температура (ССТ)	3000К+4000К+6000К (переключается)
Угол излучения	0-90° (регулируется)
Индекс цветопередачи, Ra	≥80
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Класс энергоэффективности	A+
Корпус светильника	поликарбонат
Цвет корпуса	черный или белый
Рассеиватель	закаленное стекло
Срок эксплуатации	30 000 ч

Габаритные размеры (мм)



*ССТ - Change Color Temperature

