

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LED HW 400 32 W-STD W RU W/6500 K E27

HW LED | Светодиодная замена натриевым газоразрядным лампам для уличного освещения



Области применения

- Общее освещение
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Простой монтаж
- Двойная изоляция проводов драйвера - снижение риска поражения электрическим током
- Стабильный световой поток при широком диапазоне входного напряжения: 140 - 265 В
- Благодаря SWITCH IC драйверу коэффициент мощности (PF) >0,9 - нет переплаты за электроэнергию, которая используется зря
- Безопасны для долгой зрительной работы - пульсации менее 5%
- Полное соответствие по электромагнитной совместимости (ЭМС) - без вредного электромагнитного излучения
- Не требует времени на розжиг, плавное затухание при выключении - безопасны для глаз и удобны для работы

Особенности продукта

- Светодиодная лампа для замены традиционных компактных люминесцентных ламп: Подходит для работы от сети без ПРА



- Срок службы: до 30 000 ч
- Коэффициент мощности: 0.9
- Тип защиты: IP20
- Индекс цветопередачи Ra: > 80
- Сертифицированы RoHS – выполнены из экологически чистых материалов, не содержат ртути и опасных веществ – не требуют специальной утилизации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Номинальная мощность | 32 W-STD W RU W |
| Мощность | 32.00 W |
| Номинальное напряжение | 140...265 V |
| Мощность заменяемой лампы | 400 W |
| Номинальный ток | 150 mA |
| Рабочая частота | 50...60 Hz |
| Частота сети | 50...60 Hz |
| Сумм.коэф.гармонических искажений | < 20 % |
| Коэффициент мощности λ | 0,90 |

Фотометрические данные

| | |
|---|----------------|
| Световой поток | 4000 lm |
| Номинальный полезный световой поток 90° | 4000 lm |
| Световая отдача | 125 lm/W |
| Цветность света (обозначение) | Холодный белый |
| Цветовая температура | 6500 K |
| Индекс цветопередачи Ra | 80 |
| Цветность | 865 |
| Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤ 6 sdcм |

Параметры света

| | |
|-----------------|---------|
| Угол излучения | 180 ° |
| Время зажигания | < 0.5 s |

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| | |
|----------------------|-----------|
| Общая длина | 192.00 mm |
| Диаметр | 118,00 mm |
| Максимальный диаметр | 118 mm |
| Вес продукта | 165,00 g |

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -20...+50 °C |
|---------------------------------------|--------------|

Ресурс

| | |
|--------------------------------|--------|
| Количество циклов переключения | 100000 |
|--------------------------------|--------|

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

| | |
|---|-----------|
| Цоколь | E27 |
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| Конструктивная форма / исполнение | Матовость |

ВОЗМОЖНОСТИ

| | |
|-------------|-----|
| Диммируемый | Нет |
|-------------|-----|

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

| | |
|--|------|
| Тип защиты | IP20 |
| Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG1 |

Классификация по странам

| | |
|--------------|----------------|
| Номер заказа | LV HW 40SW/865 |
|--------------|----------------|

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

| | |
|---|-----------|
| Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс) | E27 |
| Длина | 192,00 mm |
| Высота (вкл. цилиндрические светильники) | 118.00 mm |
| Ширина (вкл. круглые светильники) | 118.00 mm |

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Код товара | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Вес брутто | Объем |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854121371 | Folding box 1 | 121 mm x 121 mm x 200 mm | 255.00 g | 2.93 dm ³ |
| 4099854121388 | Shipping box 10 | 630 mm x 262 mm x 220 mm | 2996.00 g | 36.31 dm ³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.