

ECO-Friendly LED Flood BVP156

Бюджетная замена для обычного галогенного прожектора.



Основные особенности и преимущества:

- На 80% изготовлен **из перерабатываемых материалов**
- Доступны мощности **30/50/100/150/200 Вт**
- **Литой алюминиевый тонкий корпус**, рассеиватель из закаленного стекла
- Доступны разные цветовые температуры: **CW (6500 K), NW (4000 K)**
- **Предустановленный кабель** на боковой поверхности корпуса для удобного монтажа
- **Защитная дополнительная клипса** на корпусе, предотвращающая выпадение рассеивателя со временем, что делает прожектор более виброустойчивым (100/ 150/200 Вт)
- **Удобное расположение** стальной лиры (скобы), не соприкасающееся с предустановленным кабелем, с возможностью регулировки с широким углом
- Гарантия **2 года**



Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
BVP156 LED24/NW 220-240 30W WB	911401828981	30	2400	4000	15 000	16 x 14 x 3
BVP156 LED24/CW 220-240 30W WB	911401829381	30	2400	6500	15 000	16 x 14 x 3
BVP156 LED40/NW 220-240 50W WB	911401829081	50	4000	4000	15 000	18 x 15 x 3
BVP156 LED40/CW 220-240 50W WB	911401829581	50	4000	6500	15 000	18 x 15 x 3
BVP156 LED80/NW 220-240 100W WB	911401829181	100	8000	4000	15 000	26 x 21 x 4
BVP156 LED80/CW 220-240 100W WB	911401829781	100	8000	6500	15 000	26 x 21 x 4
BVP156 LED135/CW 220-240V 150W WB	911401841282	150	6500	13500	15000	38 x 30 x 4
BVP156 LED135/NW 220-240V 150W WB	911401841182	150	4000	13500	15000	38 x 30 x 4
BVP156 LED180/CW 220-240V 200W WB	911401841482	200	6500	18000	15000	43 x 33 x 4
BVP156 LED180/NW 220-240V 200W WB	911401841382	200	4000	18000	15000	43 x 33 x 4