

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ECO CLASS FL G2 50W 740 230V BK

ECO CLASS FL G2 | Многофункциональный прожектор с широким симметричным светораспределением для различных применений



Области применения

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Парковка
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки

Преимущества продукта

- Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами
- Белый отражатель для однородного распределения света
- Закаленное стекло
- Сбалансированное соотношение веса и размера
- Простая установка благодаря предварительному электромонтажу с кабелем питания (20 см)
- Гарантия 2 года

Особенности продукта

- Симметричное светораспределение
- Тип защиты: IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	50,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	280 mA
Пусковой ток	0,9 A
Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	38
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	23
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	38
Коэффициент мощности λ	> 0,90
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 20 %
Класс защиты	I

Фотометрические данные

Световой поток	4500 lm
Световая отдача	90 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи Ra	> 70
Сила света	1700 cd
Отсутствие пульсации	Нет
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG1
Угол излучения	110 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	171.00 mm
Ширина	177.00 mm
Высота	32.00 mm
Вес продукта	600,00 g

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	Black
Цвет корпуса	Black
Материал корпуса	Aluminum
Материал покрытия (колбы)	Tempered glass
Испытание раскаленной проволокой	650 °C

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-30...+40 °C
Тип соединения	Провода
Тип защиты	IP65
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK06
Диммируемый	No
Монтажный тип	Surface
Среда приложения	Outdoor
Регулируемый	Да
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый



Ресурс

Количество циклов переключения	25000
--------------------------------	-------

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / EAC / RoHS
Защита от попадания мяча	Нет

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
 PDF	User instruction
	IES file (IES)

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075709331	Folding box 1	36 mm x 188 mm x 211 mm	665.00 g	1.43 dm ³
4058075709348	Shipping box 12	398 mm x 250 mm x 247 mm	8471.00 g	24.58 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.