

HMI 24000 W/DXS

Двухцокольные лампы HMI



Характеристики продукта

- Цветовая температура: около 6 000 К (дневной свет)
- Высокий индекс цветопередачи: $R_a >$
- Очень высокая яркость: световой поток до 2,3 млн лм
- Очень высокая светоотдача: до 100 лм/Вт
- Надежная конструкция с технологией eXtreme Seal (XS): герметичность цоколя не нарушается при нагреве до 450°C
- Возможность горячего перезапуска



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Мощность лампы	24000 Вт
Номинальная мощность	24000,00 Вт
Номинальное напряжение	280 В
Номинальный ток	90 А

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	2300000 лм
Цветовая температура	6000 К
Индекс цветопередачи Ra	> 90

Размеры и вес



Диаметр	83,0 mm
Длина	500,0 mm

Срок службы

Срок службы	375 h
-------------	-------

Дополнительные данные

Цоколь	S30
--------	-----

Возможности / мощности

Положение горения	p15
Охлаждение	Конвекция

Environmental information

Техническое описание продукта

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	01-09-2023
Primary Article Identifier	4008321355805
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e6c82c15-550e-4821-97a3-8abf917baea6

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HMI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321355805	HMI 24000 W/DXS	Shipping carton box 1	615 mm x 150 mm x 195 mm	17.99 дм ³	1624.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.
