

Архитектурные светодиодные светильники серии FL-LED WallBeam-Box



Архитектурные светодиодные светильники FL-LED WallBeam-Box применяются для подсветки фасадов зданий, входного пространства, патио, балконов. Предназначены для ламп с цоколем GU10, максимальная мощность 11Вт (преобретаются отдельно), имеют степень защиты от влаги и пыли IP44. Конструкция светильника позволяет создавать атмосферное освещение благодаря двум источникам света, направленным вверх и вниз от корпуса.



СЕРИЯ

FL-LED WallBeam-Box



| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 220-240В |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | МЕТАЛЛ |
| ЦВЕТ КОРПУСА | ЧЕРНЫЙ |
| ЦОКОЛЬ | 2xGU10 (max 11Вт) |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ | IP44 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ -20°C ДО +45°C |



FL-LED WallBeam-Box
CUBE-UD004
UP/DOWN Black



FL-LED WallBeam-Box
BARREL-UD005
UP/DOWN Black



| МОДЕЛЬ | Л ДЛИНА (мм) | W ШИРИНА (мм) | Н ВЫСОТА (мм) | НАПРЯЖЕНИЕ (В) | ШТРИХКОД | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|--|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------|-------------------|
| FL-LED WallBeam-Box CUBE-UD004 UP/DOWN Black | 92 | 68 | 150 | 220-240 | 4657352613301 | 594 | 20 |
| FL-LED WallBeam-Box BARREL-UD005 UP/DOWN Black | 92 | 68 | 150 | 220-240 | 4657352613318 | 567 | 20 |