

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Vintage 1906 EDISON 35 CL 4 W/2400 K E27

Vintage 1906® LED | Светодиодные лампы, винтажная серия



### Области применения

- Идеально подходит для декоративного освещения
- Бытовое использование
- Общее освещение
- Наружное использование только в подходящих уличных светильниках

### Преимущества продукта

- Очень низкое потребление энергии
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп
- Лампы выполнены по инновационной светодиодной технологии "филамент"

### Особенности продукта

- Светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Стеклопанная лампа
- Срок службы: до 15 000 ч



- Угол рассеивания света: до 360°
- Хорошее качество света; индекс цветопередачи  $R_a \geq 80$ ; постоянная хроматичность




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	4 W
Мощность	4.00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Мощность заменяемой лампы	35 W
Номинальный ток	32 mA
Тип тока	Переменный ток (AC)
Пусковой ток	1,5 A
Рабочая частота	50...60 Hz
Частота сети	50...60 Hz
Макс. кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B)	400
Макс. количество ламп на автоматический выключатель. 16 A (B)	480
Коэффициент мощности $\lambda$	> 0,50

### Фотометрические данные

Световой поток	410 lm
Номинальный полезный световой поток 90°	420 lm
Световая отдача	102 lm/W
Спад свет.потока в течение срока	0.70
Цветность света (обозначение)	Теплый комфортный свет
Цветовая температура	2400 K
Индекс цветопередачи Ra	$\geq 80$
Цветность	824
Стандартное отклонение эллипса соотв.	$\leq 6$ sdcм
Стабильность свет.п. лампы при 6	0.80
Уровень пульсации (Pst LM)	1.0
Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM)	0.9



## Параметры света

Угол излучения	300 °
Время разогрева (60 %)	< 0.50 s
Время зажигания	< 0.5 s
Расч. угол луча (пол-на пикового)	300.00 °

## РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	143.00 mm
Диаметр	64,00 mm
Максимальный диаметр	64 mm
Вес продукта	46,00 g

## УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
Макс.температура в контрольной точке tc	65 °C

## Ресурс

Ресурс	15000 h
Количество циклов переключения	100000
Световой поток в конце срока слу	0.70
Выход из строя (эксплуатация 6 0	≥ 0.90

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	E27
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg
Не содержит ртути	Да
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия

## ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	No
-------------	----

## СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ



Класс энергопотребления	F 1)
Энергопотребление	4.00 kWh/1000h
Тип защиты	IP20
Стандарты	CE / EAC
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG0

1) Класс энергоэффективности (ЕЕС) по шкале от А (самая высокая эффективность) до G (самая низкая эффективность)

## Классификация по странам

Международная система кодирования ламп	DRAS/C-4/824-220/240-E27-64
Номер заказа	1906LEDISON 4W/

## Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Используемая осветительная техника	LED
Ненаправленный или направленный	NDLS
Сетевой или не сетевой	MLS
Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	E27
Подключаемый источник света (CLS)	No
Настраиваемый по цвету источник света	No
Конверт	Нет
Источник света высокой яркости	No
Антибликовый экран	No
Коррелированный тип цветовой температуры	SINGLE_VALUE
Мощность в режиме ожидания	0 W
Сетевое резервное питание для CLS	0 W
Эквивалентная мощность	Да
Длина	143.00 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	64.00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	64.00 mm
Координата цветности x	0.494
Координата цветности y	0.424
Индекс цветопередачи R9	0.00
Угол пучка	SPHERE_360
Фактор выживания (SF)	0.90
Фактор смещения	0.40
Светодиодный источник света на замену люминесцентного источника света	No



EPREL ID	523041
Номер модели	AC32351,AC32351

## ЗАГРУЗКИ

### ЗАГРУЗКИ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4052899962095	Folding box 1	87 mm x 87 mm x 191 mm	96.00 g	1.45 dm <sup>3</sup>
4052899962583	Shipping box 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	508.00 g	7.05 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

