

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K

LINEAR COMPACT SWITCH | Компактный отдельный светильник или для соединения в световую линию с переключателем



Области применения

- Прямая замена светильников с люминесцентными лампами
- Применения внутри помещений
- Коридоры, фойе, лестничные пролеты, жилые помещения, цокольные этажи
- Направленное освещение
- Общественные зоны
- Закарнизное освещение
- Установка в стеллажи, мебель или подшкафная подсветка
- Бесшовное линейное освещение

Преимущества продукта

- Компактные размеры
- Компактные габариты позволяют устанавливать светильник в ограниченном пространстве
- Подключение до 10 светильников в линию с незаметными точками соединения светильников
- Удобный переключатель на корпусе светильника
- Освещение с низким коэффициентом пульсации благодаря применению улучшенного драйвера
- Гибкие возможности монтажа - возможны 2 угла и два вида установки
- Широкие возможности применения благодаря большому выбору длин светильников - от 300 до 1500 мм
- Соединение под углом возможно благодаря кабелю, поставляемому в комплекте



Особенности продукта

- Встроенный выключатель
- Возможно подключение в линию до 10 светильников
- Прозрачные торцевые заглушки
- Доступны версии от 400 до 1900 лм
- Доступны версии пяти длин
- Высокая световая отдача: до 112 лм/Вт
- Испытание раскаленной проволокой в соответствии с МЭК 695-2-1: 850 °С


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	12,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	0 A
Пусковой ток	15 A
Время пускового тока T_{h50}	150 μ s
Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	40
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	32
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	51
Коэффициент мощности λ	> 0,5
Сумм.коэф.гармонических искажений	89 %
Класс защиты	II


Фотометрические данные

Световой поток	1200 lm
Световая отдача	100 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Цветность света (обозначение)	Холодный белый
Индекс цветопередачи Ra	80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	< 5 sdcм
Отсутствие пульсации	Да
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG0
Угол излучения	140 °



РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	873.00 mm
Ширина	28.00 mm
Высота	36.00 mm
Вес продукта	300,00 g

**МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА**

Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White
Материал корпуса	Polycarbonate (PC)
Материал покрытия (колбы)	Polycarbonate (PC)
Материал светоизлучающей поверхности	Поликарбонат
Испытание раскаленной проволокой	850 °C
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
Тип соединения	Винтовая клемма, 2-полюсная (L, N)
Тип защиты	IP20
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK03
Диммируемый	Нет
Монтажный тип	Surface
Место установки	Потолочный / Настенный
Среда приложения	IndoorIndoor
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L80/B10 @ 25 °C	40000 h

Срок службы L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Количество циклов переключения	100000

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Выходной ток	160 mA
--------------	--------

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / CB / TÜV SÜD / EAC
Ограниченная температура поверхности	Нет
Защита от попадания мяча	Нет









ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Количество включенных источников света	-
--	---

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Оборудован разъемом, коннектором и сетевым адаптером для подключения к сети следующих светильников
- Аксессуары для настенного и потолочного монтажа в комплекте

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	User instruction
	Addon Technical Information
	Документация
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity CE
	On-Pack-Info
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)

ЗАГРУЗКИ



R3D file (Relux 3D Model)



ROLF file (RELUX)



M3D file (3D Model)



ULD file (DIALux)







UGR file (UGR table)

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075106215	Folding box 1	44 mm x 34 mm x 1,086 mm	386.00 g	1.62 dm ³
4058075106222	Shipping box 25	1,095 mm x 228 mm x 175 mm	10090.00 g	43.69 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Ссылки

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.