

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Indoor Garden Light Stand

Indoor Garden Light Stand 300 WT | **Линейный светодиодный светильник с возможностью регулировки высоты**



### Области применения

- Домашнее садоводство
- Кухни
- Жилые помещения

### Преимущества продукта

- Специально разработанный светодиодный спектр способствует фотосинтезу у большинства растений
- Имитирует цикл день/ночь с помощью автоматического таймера

### Особенности продукта

- Использует комбинацию белых светодиодов полного спектра и красных светодиодов
- Высота светового модуля регулируется в зависимости от высоты растения



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	14,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	110,000 mA
Пусковой ток	14,1 A
Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	12
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	12
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	20
Коэффициент мощности $\lambda$	$\geq 0,5$
Класс защиты	II
Режим эксплуатации	Mains voltage

### Фотометрические данные

Световой поток	750 lm
Световая отдача	53 lm/W
Цветовая температура	3650 K
Цветность света (обозначение)	Белый нейтральный
Индекс цветопередачи Ra	80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	< 6 sdcм
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG0
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG0
Угол излучения	110 °

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	495.00 mm
Ширина	180.00 mm
Высота	310.00 mm
Вес продукта	555,00 g

## МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White
Материал корпуса	Plastic METAL
Материал покрытия (колбы)	Polycarbonate (PC)
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

## ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
t хранения	-20...+70 °C
Тип соединения	Тип вилки C (EC)
Тип защиты	IP20
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK03
Диммируемый	No
Монтажный тип	Standing
Место установки	All surfaces
Среда приложения	IndoorIndoor
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

## Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Количество циклов переключения	12500

## АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Световой поток в поддерживаемом режиме работы	-
---	---

## СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE
-----------	----

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- С двумя различными кронштейнами для регулировки высоты светильника по высоте растений

## ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ
----------



User instruction



## ЗАГРУЗКИ



Declarations of conformity

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075576193	Folding box 1	57 mm x 502 mm x 72 mm	641.00 g	2.06 dm <sup>3</sup>
4058075576209	Shipping box 6	523 mm x 168 mm x 216 mm	4228.00 g	18.98 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

