

## HMI 6000 W/DXS

Двухцокольные лампы HMI



### Характеристики продукта

- Цветовая температура: около 6 000 К (дневной свет)
- Высокий индекс цветопередачи:  $R_a >$
- Очень высокая яркость: световой поток до 2,3 млн лм
- Очень высокая светоотдача: до 100 лм/Вт
- Надежная конструкция с технологией eXtreme Seal (XS): герметичность цоколя не нарушается при нагреве до 450°C
- Возможность горячего перезапуска



## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

Мощность лампы	6000 Вт
Номинальная мощность	6000,00 Вт
Номинальное напряжение	122 В
Номинальный ток	55,0 А

#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	570000 лм
Цветовая температура	6000 К
Индекс цветопередачи Ra	90

#### Размеры и вес



Диаметр	54,0 mm
Длина	450,0 mm

#### Срок службы

Срок службы	500 h
-------------	-------

#### Дополнительные данные

Цоколь	S25.5
--------	-------

#### Возможности / мощности

Положение горения	p15
-------------------	-----

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

## Техническое описание продукта

<b>Date of Declaration</b>	09-12-2022
<b>Primary Article Identifier</b>	4050300932118   4008321210210
<b>Candidate List Substance 1</b>	Lead
<b>CAS No. of substance 1</b>	7439-92-1
<b>Safe Use Instruction</b>	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	473650a6-c144-4760-a4f0-5f7779e0d7fe

## Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321210210	OSRHMI6000DXS	-	-	-

## Техническое описание продукта

---

### Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HMI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

---

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321210210	HMI 6000 W/DXS	Shipping carton box 1	650 mm x 143 mm x 161 mm	14.96 дм <sup>3</sup>	1103.00 g

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

---