

LED Linear Waterproof EasyLine

Освещение влажных помещений

Материал: Поликарбонат
 Цвет: белый, корпус RAL 9003
 Крепление: монтажные защелки
 Степень защиты: IP65
 Угол излучения: 130°
 Исполнения: Стандартное, со сквозной проводкой, аварийное освещение

Встроенный блок питания.



LINEAR WATERPROOF



EasyLine


№ заказа	Сквозная проводка	Тип	ССТ	Тип. люмен*	Тип. мощность*	Энерго-эффективность
570572	570574	WP-E-600	4000 K	2400 лм	20 Вт	A+
570573	570575	WP-E-600	6500 K	2500 лм	20 Вт	A+
570576	570580	WP-E-1200	4000 K	4800 лм	40 Вт	A+
570577	570581	WP-E-1200	6500 K	4900 лм	40 Вт	A+
570578**	570582**	WP-E-1200	4000 K	4800 лм	40 Вт	A+
570579**	570583**	WP-E-1200	6500 K	4900 лм	40 Вт	A+
570584	570586	WP-E-1500	4000 K	6000 лм	50 Вт	A+
570585	570587	WP-E-1500	6500 K	6100 лм	50 Вт	A+

* Допуск значений светового потока и мощности: ±10 %


** LiFePO4 аккумулятор, время работы: 3 час., мощность: 3 Вт, 380-460 лм, макс. t_a = 40 °C



WP-E-600



WP-E-1200



WP-E-1500

