

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## SPC.T FR 25 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Лампы накаливания трубчатой формы для печей



---

### Области применения

- Духовые печи
- Бытовые духовые печи




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	25 W
Мощность	25.00 W
Номинальное напряжение	230 V

### Фотометрические данные

Световой поток	140 lm
Световая отдача	5 lm/W
Спад свет.потока в течение срока	0.70
Цветовая температура	2700 K
Индекс цветопередачи Ra	99
Цветность	927



### Параметры света

Время зажигания	0 s
-----------------	-----

### РАЗМЕРЫ И ВЕС



Общая длина	57.00 mm
Длина с цоколем без штырьков	57.00 mm
Длина центра нити накала	45,0 mm
Диаметр	26,0 mm

Вес продукта	7,6 g
--------------	-------

## Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	1000 h
-----------------------------	--------

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	E14
Не содержит ртути	Да
Конструктивная форма / исполнение	Матовость

## ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	Да
-------------	----

## СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	G
Энергопотребление	25.00 kWh/1000h

## Классификация по странам

Международная система кодирования ламп	IBT/F-25-230-E14-26
Номер заказа	SPC.T26/57 FR 2

## Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Используемая осветительная техника	OTHER
Ненаправленный или направленный	NDLS
Сетевой или не сетевой	MLS
Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	E14
Подключаемый источник света (CLS)	Нет
Настраиваемый по цвету источник света	Нет
Конверт	Нет
Источник света высокой яркости	Нет
Антибликовый экран	Нет
Коррелированный тип цветовой температуры	SINGLE_VALUE
Мощность в режиме ожидания	0.00 W
Сетевое резервное питание для CLS	0 W
Эквивалентная мощность	Нет
Длина	55,00 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	26,0 mm

Ширина (вкл. круглые светильники)	26,0 mm
Координата цветности x	0.487
Координата цветности y	0.416
Угол пучка	SPHERE_360
EPREL ID	714464
Номер модели	AC35398

## ЗАГРУЗКИ

### Документы и сертификаты



Declarations Of Conformity CE

### Файлы с фотометрическими и светотехническими данными



Spectral power distribution

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4050300323596	Folding box 1	61 mm x 27 mm x 27 mm	12.30 g	0.04 dm <sup>3</sup>
4050300555195	Пакет 10	45 mm x 61 mm x 100 mm	88.33 g	0.27 dm <sup>3</sup>
4050300555201	Shipping box 100	285 mm x 140 mm x 150 mm	1331.00 g	5.99 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.