

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Panan Disc Double White

PANAN® Disc Double | Переносные настольные светильники с двумя оптическими частями



### Области применения

- Когда требуется освещение, но нет розетки
- В тех случаях, когда предпочтительно беспроводное решение
- Когда требуется гибкое освещение
- Жилые помещения
- Столы, парты

### Преимущества продукта

- Можно легко переместить туда, где нужно освещение, благодаря работе от аккумуляторных батарей
- Включение и плавное диммирование при помощи сенсорного датчика на основании светильника
- Гибкая ножка светильника для свободной регулировки положения источника света

### Особенности продукта

- Встроенная перезаряжаемая литевая аккумуляторная батарея, которая может заряжаться через USB-кабель
- Цвет света: теплый белый
- Корпус из пластика, ножка светильника из силиконового каучука
- Время разрядки аккумуляторной батареи: до 4 ч



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальная мощность	5,00 W
Номинальное напряжение	5 V
Класс защиты	III
Режим эксплуатации	Battery

### Фотометрические данные

Световой поток	220 lm
Световая отдача	44 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Цветность света (обозначение)	Теплый белый
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcм
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG0
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG0
Угол излучения	105 °

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	375.00 mm
Ширина	170.00 mm
Высота	400.00 mm
Вес продукта	512,00 g



### МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White



Материал корпуса	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Материал покрытия (колбы)	Plastic
Материал светоизлучающей поверхности	Пластик
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

## ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	0...+40 °C
t хранения	-20...+45 °C
Тип соединения	Plug, USB
Тип защиты	IP20
Диммируемый	Yes
Диапазон регулировки яркости	10...100 %
Монтажный тип	Surface
Место установки	Table
Среда приложения	IndoorIndoor
Регулируемый	Да
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

## Ресурс

Количество циклов переключения	100000
--------------------------------	--------

## АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Время зарядки аккумулятора	6 h
----------------------------	-----

## СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / EAC
-----------	----------

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Количество включенных источников света	1
--	---

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Кабель с USB-разъемом длиной 1 м

## ЗАГРУЗКИ



## ЗАГРУЗКИ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075301733	Folding box 1	176 mm x 176 mm x 366 mm	684.00 g	11.34 dm <sup>3</sup>
4058075301740	Shipping box 4	364 mm x 364 mm x 381 mm	3153.00 g	50.48 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

