

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DOT-it TOUCH Slim White

DOT-it Touch | Компактный диммируемый светильник с зарядкой через USB



Области применения

- Шкафы
- Детские спальни
- Когда требуется освещение, но нет розетки

Преимущества продукта

- Благодаря работе от батарейки может с легкостью быть перемещен туда, где нужен свет или звук
- Экономия энергии до 50% по сравнению с обычными светильниками
- Легко снимается благодаря магнитной фиксации

Особенности продукта

- Встроенная перезаряжаемая литевая аккумуляторная батарея, которая может заряжаться через USB-кабель
- Плавное диммирование с сенсорной панели управления



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | |
|---|------------|
| Номинальная мощность | 0,45 W |
| Номинальное напряжение | 5 V |
| Частота сети | 0 Hz |
| Номинальный ток | 325,000 mA |
| Макс. кол-во светильников на авт. в B16 A | - |
| Макс. кол-во светильников на авт. в C10 A | - |
| Макс. кол-во светильников на авт. в C16 A | - |
| Класс защиты | III |
| Режим эксплуатации | Battery |

Фотометрические данные

| | |
|--|----------------|
| Световой поток | 32 lm |
| Световая отдача | 71 lm/W |
| Цветовая температура | 4000 K |
| Цветность света (обозначение) | Холодный белый |
| Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Стандартное отклонение эллипса соотв. | 6 sdcм |
| Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG1 |
| Фотобиологическая группа безопас EN62471 | RG1 |
| Угол излучения | 120 ° |

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| | |
|--------------|----------|
| Диаметр | 65,00 mm |
| Высота | 18,00 mm |
| Вес продукта | 35,00 g |



МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

| | |
|---|---------------------------------------|
| Цвет продукта | White |
| Цвет корпуса | White |
| Материал корпуса | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -10...+35 °C |
| t хранения | -10...+50 °C |
| Тип соединения | USB |
| Тип защиты | IP20 |
| Диммируемый | Yes |
| Type of dimming [GMS] | UNIVERSAL |
| Монтажный тип | Surface |
| Место установки | Wall / Cabinet undersides |
| Среда приложения | IndoorIndoor |
| Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
| С источником света | Да |

Ресурс

| | |
|--------------------------------|---------|
| Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Количество циклов переключения | 15000 |

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

| | |
|-----------|-------------------------|
| Стандарты | CE / EAC / REACH / RoHS |
|-----------|-------------------------|

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

| | |
|--|---|
| Количество включенных источников света | 1 |
|--|---|

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– С полным комплектом монтажных и соединительных аксессуаров

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ

Документация



Declarations Of Conformity CE

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Код товара | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Вес брутто | Объем |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075399686 | Blister 1 | 140 mm x 30 mm x 195 mm | 49.00 g | 0.82 dm ³ |
| 4058075399693 | Shipping box 6 | 188 mm x 148 mm x 207 mm | 732.00 g | 5.76 dm ³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

