

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Panan Clip DIM 3000K

PANAN® Clip | Переносные настольные светильники на прищепке



Области применения

- Когда требуется освещение, но нет розетки
- В тех случаях, когда предпочтительно беспроводное решение
- Когда требуется гибкое освещение
- Жилые помещения
- Столы, парты

Преимущества продукта

- Можно легко переместить туда, где нужно освещение, благодаря работе от аккумуляторных батарей
- Зажимной механизм, позволяющий быстро и просто закрепить светильник на различных предметах мебели
- Включение и плавное диммирование при помощи сенсорного датчика на основании светильника
- Гибкая ножка светильника для свободной регулировки положения источника света

Особенности продукта

- Встроенная перезаряжаемая литиевая аккумуляторная батарея, которая может заряжаться через USB-кабель
- Цвет света: теплый белый
- Корпус из пластика, ножка светильника из силиконового каучука
- Время разрядки аккумуляторной батареи: до 6 ч



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальная мощность	5,00 W
Номинальное напряжение	5 V
Класс защиты	III
Режим эксплуатации	Battery

Фотометрические данные

Световой поток	185 lm
Световая отдача	37 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Цветность света (обозначение)	Теплый белый
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcм
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG0
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG0
Угол излучения	110 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	235.00 mm
Ширина	89.00 mm
Высота	350.00 mm
Вес продукта	175,00 g



МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	White
---------------	-------



Цвет корпуса	White
Материал корпуса	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Материал покрытия (колбы)	Plastic
Материал светоизлучающей поверхности	Пластик
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	0...+40 °C
t хранения	-20...+45 °C
Тип соединения	Plug, USB
Тип защиты	IP20
Диммируемый	Yes
Диапазон регулировки яркости	10...100 %
Монтажный тип	Surface
Место установки	Table
Среда приложения	IndoorIndoor
Регулируемый	Да
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

Ресурс

Количество циклов переключения	100000
--------------------------------	--------

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / EAC
-----------	----------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Количество включенных источников света	1
--	---

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Кабель с USB-разъемом длиной 1 м

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ



User instruction



ЗАГРУЗКИ



Declarations Of Conformity CE

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075321243	Folding box 1	106 mm x 134 mm x 234 mm	235.00 g	3.32 dm ³
4058075321250	Shipping box 4	279 mm x 223 mm x 250 mm	1120.00 g	15.55 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

