

G5 патроны, степень защиты IP65/IP67


**Для люминесцентных ламп T5 (T16)
Для светильников класса защиты I и II**

Патроны защищены от воздействия пыли и струй воды (IP65)
Пыле- и водонепроницаемые патроны (IP67)
Держатель штырька лампы для надежного контакта
С компенсирующей пружиной

Макс. допустимая температура T_m
на тыльной стороне патрона: 110 °

G5 вставной патрон
Корпус: PC, белый, внутренняя часть: PBT GF
T140, номинальный режим: 2/500
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²
Вставная ножка для толщины стенки: 1,4-2 мм
Вес: 12,7 г, упаковка: 250 шт
Тип: 84108 система 151

№ заказа: 534073



Уплотнение основания для систем 151

Вес: 1/1,1 г


Упаковка: 1000 шт.

Тип: 98004 степень защиты IP65

№ заказа: 108267 Материал: пористая резина,
черная

Тип: 98011 степень защиты IP67

№ заказа: 504078 Материал: силикон, прозрачный




Резьбовое кольцо для систем 151

Кольцо: PBT GF, белый, уплотнение: силикон

Вес: 11,8 г, упаковка: 250 шт.

Тип: 84103

№ заказа: 529836



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10