

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ST MR16 36 ° 5 W/3000 K GU5.3

LED STAR MR16 12 V | Низковольтные светодиодные рефлекторные лампы MR16 со штырьковым цоколем типа Retrofit



Области применения

- Магазины
- Гостиничный бизнес
- Музеи, художественные галереи
- Интерьеры жилых помещений
- В качестве светильника направленного света для обозначения проходов, дверей, лестниц и т.д.
- Направленное освещение для создания акцентов
- Демонстрационные короба и витрины магазинов
- Направленное освещение таких чувствительных к нагреву объектов, как продукты питания, растения и т.д.
- Наружное использование только в подходящих уличных светильниках

Преимущества продукта

- Низкое энергопотребление
- Простая замена галогенных ламп благодаря компактным размерам и одиночной оптической системе
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Идеально подходит для установки в экономичные точечные светильники

Особенности продукта

- Альтернативный светодиодный источник света для галогенных ламп низкого напряжения
- Безртутные лампы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|---|
| Номинальная мощность | 5 W |
| Мощность | 5.00 W |
| Номинальное напряжение | 12 V |
| Номинальный ток | 460 mA |
| Тип тока | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
| Пусковой ток | 3,5 A |

Фотометрические данные

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Сила света | 820 cd |
| Световой поток | 350 lm |
| Световая отдача | 70 lm/W |
| Цветность света (обозначение) | Теплый белый |
| Цветовая температура | 3000 K |
| Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Цветность | 830 |

Параметры света

| | |
|----------------|------|
| Угол излучения | 36 ° |
|----------------|------|

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| | |
|--------------|----------|
| Общая длина | 45.00 mm |
| Диаметр | 50,0 mm |
| Вес продукта | 23,00 g |

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

| | |
|--|--------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -20...+40 °C |
| Макс. температура в контрольной точке tc | 89 °C |

Ресурс

| | |
|--------|---------|
| Ресурс | 15000 h |
|--------|---------|

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

| | |
|---|--------|
| Цоколь | GU5.3 |
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| Не содержит ртути | Да |

| | |
|------------------------|---|
| Комментарий о продукте | Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия |
|------------------------|---|

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

| | |
|------------|------|
| Тип защиты | IP20 |
| Стандарты | EAC |

Классификация по странам

| | |
|--|----------------------------|
| Международная система кодирования ламп | DRR-4,6/830-12-GU5,3-50/36 |
| Номер заказа | LS MR163536 5W/ |

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

| | |
|---|----------|
| Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс) | GU5.3 |
| Длина | 45.00 mm |
| Высота (вкл. цилиндрические светильники) | 50.0 mm |
| Ширина (вкл. круглые светильники) | 50.0 mm |

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Код товара | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Вес брутто | Объем |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075481282 | Folding box 1 | 50 mm x 50 mm x 60 mm | 33.00 g | 0.15 dm ³ |
| 4058075481299 | Shipping box 10 | 263 mm x 108 mm x 76 mm | 403.00 g | 2.16 dm ³ |
| 4058075481305 | Shipping box 100 | 552 mm x 287 mm x 174 mm | 4684.00 g | 27.56 dm ³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

- Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см www.ledvance.com/led-systems
- Гарантийные условия см. на странице www.ledvance.com.ru/guarantee
- Более подробную информацию см. на странице www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

