

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## ECO CLASS SLIM DAMP PROOF 1200 36 W 6500 K

ECO CLASS SLIM DP | Водонепроницаемые светильники в компактном корпусе

---

### Области применения

- Идеально подходит для промышленных и складских помещений
- Автопарковки и тоннели
- Гаражи
- Мастерские, сборочные линии



---

### Преимущества продукта

- Равномерно распределяемый свет
- Экономия электроэнергии до 50% (по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами)
- Компактная конструкция
- Простая установка благодаря свободному скольжению монтажных скоб по всему корпусу светильника
- Предварительный электромонтаж с кабелем питания
- Гарантия 2 года

---

### Особенности продукта



- Высокая световая отдача: до 110 лм/Вт
- Угол излучения: 120°
- Тип защиты: IP65

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	36,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Коэффициент мощности $\lambda$	$\geq 0,90$
Класс защиты	I
Режим эксплуатации	Integrated LED driver

### Фотометрические данные

Световой поток	3700 lm
Световая отдача	103 lm/W
Цветовая температура	6500 K
Цветность света (обозначение)	Холодный дневной свет
Индекс цветопередачи Ra	80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	< 6 sdc <sub>m</sub>
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1
Угол излучения	140 ° x 103 °

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	1227.00 mm
Ширина	35.00 mm
Высота	48.00 mm
Вес продукта	515,00 g

### МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White
Материал корпуса	Polycarbonate (PC)
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

### ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-10...+40 °C
t хранения	-20...+70 °C
Тип соединения	Клемма
Тип защиты	IP65

Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK07
Диммируемый	No
Монтажный тип	Surface
Место установки	Wall / Ceiling
Среда приложения	IndoorIndoor
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

## Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	25000 h
-----------------------------	---------


## СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	EAC
-----------	-----

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- В комплектацию входят зажимы из нержавеющей стали и предохранительные винты
- В комплектацию входят аксессуары для монтажа (комплект для подвешного монтажа, антикражный комплект)

## ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	IES file (IES)

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075169104	Folding box 1	1,320 mm x 43 mm x 53 mm	582.00 g	3.01 dm <sup>3</sup>
4058075169111	Shipping box 20	1,345 mm x 225 mm x 225 mm	12960.00 g	68.09 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Ссылки

- For Guarantee see [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee)

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.