

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SPC.T CL 25 W 230 V E14

SPECIAL T | Лампы накаливания трубчатой формы



Области применения

- Духовые печи
- Бытовые духовые печи




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|---------|
| Номинальная мощность | 25 W |
| Мощность | 25.00 W |
| Номинальное напряжение | 230 V |

Фотометрические данные

| | |
|-------------------------|--------|
| Световой поток | 140 lm |
| Световая отдача | 5 lm/W |
| Цветовая температура | 2700 K |
| Индекс цветопередачи Ra | 100 |
| Цветность | 1027 |



Параметры света

| | |
|-----------------|-----|
| Время загорания | 0 s |
|-----------------|-----|

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| | |
|------------------------------|----------|
| Общая длина | 55.00 mm |
| Длина с цоколем без штырьков | 57.00 mm |
| Длина центра нити накала | 45,0 mm |
| Диаметр | 26,0 mm |
| Вес продукта | 7,6 g |

Ресурс

| | |
|--------|--------|
| Ресурс | 1000 h |
|--------|--------|

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

| | |
|--------|-----|
| Цоколь | E14 |
|--------|-----|

| | |
|-------------------|----|
| Не содержит ртути | Да |
|-------------------|----|

ВОЗМОЖНОСТИ

| | |
|-------------|----|
| Диммируемый | Да |
|-------------|----|

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Класс энергопотребления | G |
| Энергопотребление | 25.00 kWh/1000h |

Классификация по странам

| | |
|--|---------------------|
| Международная система кодирования ламп | IBT/C-25-230-E14-26 |
| Номер заказа | SPC.T26/57 CL 2 |

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

| | |
|---|--------------|
| Используемая осветительная техника | OTHER |
| Ненаправленный или направленный | NDLS |
| Сетевой или не сетевой | MLS |
| Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс) | E14 |
| Подключаемый источник света (CLS) | Нет |
| Настраиваемый по цвету источник света | Нет |
| Конверт | Нет |
| Источник света высокой яркости | Нет |
| Антибликовый экран | Нет |
| Коррелированный тип цветовой температуры | SINGLE_VALUE |
| Эквивалентная мощность | Нет |
| Длина | 55.00 mm |
| Высота (вкл. цилиндрические светильники) | 26,0 mm |
| Ширина (вкл. круглые светильники) | 26,0 mm |
| Координата цветности x | 0.487 |
| Координата цветности y | 0.416 |
| Угол пучка | SPHERE_360 |
| Фактор смещения | 1.00 |
| EPREL ID | 714463 |
| Номер модели | AC35307 |

ЗАГРУЗКИ

Файлы с фотометрическими и светотехническими данными

Spectral power distribution

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Код товара | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Вес брутто | Объем |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|
| 4050300309637 | Folding box 1 | 61 mm x 27 mm x 27 mm | 12.00 g | 0.04 dm ³ |
| 4050300819822 | Пакет 10 | 73 mm x 61 mm x 117 mm | 120.00 g | 0.52 dm ³ |
| 4050300976716 | Shipping box 100 | 285 mm x 140 mm x 150 mm | 1301.00 g | 5.99 dm ³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.