

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FL COMP V 10W 865 SYM 100 WT

FLOODLIGHT COMPACT 10W | Прожектор со световым потоком до 1000 лм



Области применения

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Применения на улице (IP65)
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Сады, балконы и другие открытые площадки
- Строительные площадки

Преимущества продукта

- Прочная, но вместе с тем легкая и компактная конструкция
- Комфортное и равномерно освещение благодаря матированному рассеивателю из закаленного стекла
- Световой поток не направляется в верхнюю полусферу (ULOR 0%) при установке под углом 0°
- Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами
- 3 года гарантии

Особенности продукта

- Симметричное светораспределение с углом 100° x 100°, с применением отражателя
- Монтажный кронштейн с углом 30° и широкой углом поворота
- Предварительно установленный гибкий кабель длиной 1 м (H05RN-F), с изолированными жилами 3 x 1,0 мм²




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	10,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	48 mA
Пусковой ток	6,3 A
Время пускового тока T_{h50}	2.3 μ s
Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	182
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	135
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	212
Коэффициент мощности λ	> 0,90
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 20 %
Класс защиты	I
Режим эксплуатации	Integrated LED driver


Фотометрические данные

Световой поток	1000 lm
Световая отдача	100 lm/W
Цветовая температура	6500 K
Цветность света (обозначение)	Холодный дневной свет
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	< 5 sdcn
Сила света	-
Отсутствие пульсации	Да
Уровень пульсации (Pst LM)	-
Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM)	-
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG1
Угол излучения	100 ° x 100 °



РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	114.00 mm
Ширина	109.00 mm
Высота	29.00 mm
Вес продукта	280,00 g
Длина кабеля	1000 mm



МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White
Материал корпуса	Aluminum
Материал покрытия (колбы)	Tempered glass
Материал светоизлучающей поверхности	Стекло
Испытание раскаленной проволокой	650 °C
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-30...+45 °C
t хранения	-40...+70 °C
Тип соединения	Кабель, 3-полюсный
Тип защиты	IP65
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK06
Диммируемый	No
Монтажный тип	Surface
Место установки	Pole / Floor
Среда приложения	Outdoor
Регулируемый	Да
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да






Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Срок службы L90/B10 @ 25 °C	25000 h
Количество циклов переключения	100000

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / CB / EAC
Ограниченная температура поверхности	Нет
Защита от попадания мяча	Нет

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	User instruction
	Addon Technical Information
	Документация
	Declarations Of Conformity CE
	IES file (IES)

ЗАГРУЗКИ

LDT file (Eulumdat)



R3D file (Relux 3D Model)



ROLF file (RELUX)



M4D file (3D Model with rotation axis)



ULD file (DIALux)



Packaging insert

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075574694	Folding box 1	59 mm x 117 mm x 107 mm	317.00 g	0.74 dm ³
4058075574700	Shipping box 8	252 mm x 242 mm x 131 mm	2842.00 g	7.99 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Ссылки**

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.