



PrimaVision для ламп SDW-TG

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Надежный, легкий и моноблочный ЭПРА HID для ламп SDW-TG (mini White SON)
Легкий моноблочный ЭПРА для ламп SDW-TG мощностью 50 и 100 Вт (mini White SON)

Данные о продукции

Общая информация	
Тип лампы	SDW-TG
Количество ламп	1 штука/единица
Подходит для эксплуатации вне помещения	No
Количество продуктов на прерывателе (16 А, тип В) (ном.)	14
Автоматический перезапуск	Yes
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50-60 Hz
Минимальное рабочее сетевое напряжение (мин.)	180 V
Рабочая частота (ном.)	0.14 kHz
Коэффициент мощности при нагрузке 100 % (ном.)	0,95
Напряжение пуска (макс.)	4,0 kV
Напряжение пуска (мин.)	3,3 kV
Время выключения пуска (ном.)	6 min
Характеристики сетевого напряжения (переменного тока)	-10%--+6%
Безопасность сетевого напряжения (переменного тока)	-18%--+10%
Длительность импульса пускового тока	0,50 ms
Отклонение постоянной мощности	-3%/+3%

Потеря мощности (ном.)	9 W
Пиковый пусковой ток (макс.)	33 A
Эффективность при полной нагрузке [%]	91,7 %

Проводка

Длина кабеля от устройства до лампы	2 m
Длина снятия изоляции провода	10.0-11.0 mm
Поперечное сечение контактного провода балласта	0.50-2.50 mm ²
Тип соединения	Insert

Характеристики системы

Номинальная мощность балласта-лампы	100 W
-------------------------------------	-------

Температура

Температура окружающей среды (макс.)	60 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	80 °C
Температура хранения (мин.)	-25 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	75 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	75 °C


PrimaVision для ламп SDW-TG

Температура корпуса максимальная (макс.)	85 °C
Механические компоненты и корпус	
Корпус	/S
Соответствие требованиям и область применения	
Активная термозащита	Yes
ЭМП: 9 кГц... 300 МГц	CISPR 15 ред. 7.2
Стандарт вибрации	IEC68-2-6 F c
Стандарт ударопрочности	IEC 68-2-29 Eb
Знаки утверждения	CE marking ENEC certificate CB Certificate
Уровень шума	Inaudible

Данные об изделии

Полный код продукта	872790088754900
Название продукта для заказа	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC — продукт	8711500881861
Код заказа	913700656566
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал (SAP)	913700656566
Вес нетто (шт.)	0,350 kg

Чертеж размеров



HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

