

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

### LUMILUX T5 HE 14W-865 VS40 RU OSRAM

LUMILUX® T5 HE® | Трубчатые люминесцентные лампы T5 High Efficiency, цоколь G5



#### Области применения

- Общие здания
- Офисы
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Промышленность
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

#### Преимущества продукта

- Увеличенная до 20 % экономичность по сравнению с LUMILUX® T8

#### Особенности продукта

- Очень высокий коэффициент стабильности светового потока: 90 % в течение всего срока службы лампы
- Хороший индекс цветопередачи
- Регулируемый



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	14 W
Мощность	13.90 W
Номинальное напряжение	86 V
Номинальный ток	0,17 A

### Фотометрические данные

Световой поток	1300 lm
Световая отдача	92 lm/W
Цветовая температура	6500 K
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Цветность	865
Стабильность свет.п.лампы при 2 [PICOS]	0.95
Стабильность свет.п.лампы при 4 [PICOS]	0.92
Стабильность свет.п.лампы при 6	0.91
Стабильность свет.п.лампы при 8 [PICOS]	0.90
Стабильность свет.п.лампы при 12 [PICOS]	0.90
Стабильность свет.п.лампы при 16 [PICOS]	0.90
Стабильность свет.п.лампы при 20 [PICOS]	0.89

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	563.20 mm
Диаметр	16,00 mm
Вес продукта	44,26 g

### Ресурс

Выход из строя (эксплуатация 2 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 4 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 6 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 8 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 12 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 16 000)	0.97
Выход из строя (эксплуатация 20 [PICOS])	0.85

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	G5
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	1.5 mg

## ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	Да
-------------	----

## СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	F
Энергопотребление	14.00 kWh/1000h

## Классификация по странам

Номер заказа	HE 14W/865
--------------	------------

## Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	G5
Коррелированный тип цветовой температуры	SINGLE_VALUE
Длина	563,20 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	16.00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	16.00 mm
EPREL ID	546264
Номер модели	AC34028

## Информация по безопасности

– In case of lamp breakage: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4099854127731	Unpacked 1		52.00 g	
4099854127748	Shipping box 40	594 mm x 199 mm x 87 mm	1977.00 g	10.28 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.