

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Linear LED Mobile Ring Tripod

LINEAR LED MOBILE RING | Мобильные светильники для идеального освещения объектов видеосъемок и легкого подключения к мобильным устройствам



Области применения

- Переговорные и конференц-залы
- Офисы
- Жилые помещения
- Онлайн-встречи
- Только для внутреннего применения

Преимущества продукта

- Регулируемая цветовая температура для широких возможностей применения
- Гибкий точечный монтаж на магнитной направляющей
- Регулируется по высоте

Особенности продукта

- Версия с управлением посредством стандартного выключателя: выбор цветовой температуры (1 из 3) последовательным переключением
- Подключение мобильного устройства по Bluetooth



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	6,00 W
Номинальное напряжение	5 V
Номинальный ток	1200,000 mA
Пусковой ток	3 A
Коэффициент мощности λ	1,00
Класс защиты	III

Фотометрические данные

Световой поток	250 lm
Световая отдача	48 lm/W
Цветовая температура	3000 ... 4000 K
Цветность света (обозначение)	Теплый белый / Холодный белый
Индекс цветопередачи Ra	80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdc _m
Уровень пульсации (Pst LM)	-
Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM)	-
Угол излучения	120 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Диаметр	260 mm
Длина	635.00 mm
Ширина	635.00 mm
Высота	2220.00 mm
Вес продукта	950,00 g

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	Black
Цвет корпуса	Black
Материал корпуса	Polycarbonate (PC)

Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg
---	--------

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
t хранения	-20...+80 °C
Тип соединения	USB
Тип защиты	IP20
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK02
Диммируемый	No
Монтажный тип	Standing
Место установки	All surfaces
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	25000 h
-----------------------------	---------



СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / UKCA
Ограниченная температура поверхности	Нет

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- В комплект входит пульт управления и батарейки

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075668515	Folding box 1	70 mm x 340 mm x 680 mm	1281.00 g	16.18 dm ³

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075668522	Shipping box 6	700 mm x 440 mm x 360 mm	9093.00 g	110.88 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.