



# Стартеры для ламп, используемых в соляриях

## S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT

Линейка высококачественных стартеров для розжига люминесцентных ламп, подключенных через ЭМ-ПРА

### Предупреждение и условия безопасности

- Компоненты из огнезащитных материалов
- Корпус, стойкий к воздействию ультрафиолета

### Данные о продукции

Общая информация		Информация о цоколе	
Описание системы	Single	Информация о цоколе	2P
Эксплуатационные и электрические характеристики		Данные об изделии	
Power (Rated) (Nom)	115 140 W	Полный код продукта	871150090379226
Импульсное напряжение (мин.)	600 V	Название продукта для заказа	S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT
Напряжение без повторного замыкания (мин.)	135 V	EAN/UPC — продукт	8711500903792
Напряжение (ном.)	220-240 V	Код заказа	928391630303
Характеристики системы		Нумератор — количество на упаковку	1
Конденсатор	Yes	Нумератор — упаковок на внешний короб	500
Механические компоненты и корпус		Материал (SAP)	928391630303
Цвет корпуса	Black	Вес нетто (шт.)	7,000 g

## Стартеры для ламп, используемых в соляриях

### Чертеж размеров

F

Product	C (max)	E (max)
S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT

