

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Panan Alu CCT Black DIM

PANAN® Alu CCT | **Алюминиевые настольные светильники с регулируемой световой температурой**



Области применения

- Жилые помещения
- Столы, парты

Преимущества продукта

- Регулируемая цветовая температура для широких возможностей применения
- Обеспечивает холодное белое освещение для повышения активности и теплое белое освещение для создания расслабляющей атмосферы
- Включение и трехступенчатое диммирование при помощи сенсорного датчика на основании светильника
- Выполнено из высококачественного алюминия

Особенности продукта

- Настольный светильник с минималистическим дизайном и регулируемой головкой



- Регулируемая цветность: 3000 К, 4300 К, 6000 К
- Материал: алюминий (корпус), поликарбонат (рассеиватель)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальная мощность	7,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	70,000 mA
Класс защиты	II
Режим эксплуатации	Mains voltage

Фотометрические данные

Световой поток	310 lm
Суммарный световой поток содержащихся источников света	680 lm
Световая отдача	44 lm/W
Цветовая температура	3000...6500 K
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Угол излучения	100 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	407.00 mm
Ширина	170.00 mm
Высота	430.00 mm
Вес продукта	718,00 g
Длина кабеля	1800 mm



МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	Black
---------------	-------



Цвет корпуса	Black
Материал корпуса	Aluminium Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Материал покрытия (колбы)	Plastic
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
Тип соединения	Тип вилки C (EC)
Тип защиты	IP20
Диммируемый	Yes
Монтажный тип	Surface
Место установки	Table
Среда приложения	IndoorIndoor
Регулируемый	Да
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Количество циклов переключения	100000



СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / EAC
-----------	----------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– В поставку входит внешний сетевой адаптер (длина кабеля 1,5 м)

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075321281	Folding box 1	176 mm x 176 mm x 446 mm	901.00 g	13.82 dm ³
4058075321298	Shipping box 4	365 mm x 365 mm x 465 mm	4048.00 g	61.95 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

