

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА NAV-T 150 W E40

VIALOX® NAV®-T | Натриевые лампы высокого давления для открытых и закрытых светильников



Области применения

- Улицы
- Наружное освещение
- Промышленные предприятия
- Подходит для использования в открытых и закрытых световых приборах
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Высокая световая отдача

Особенности продукта

- Срок службы: 3 года (при прим. 11 ч/день)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	150 W
Номинальное напряжение	100 V
Напряжение зажигания	3.3/5.0 kVp ¹⁾
Номинальный ток	1,8 A

¹⁾ Минимум / Максимум

Фотометрические данные

Световой поток	15000 lm
Световая отдача	100 lm/W
Цветовая температура	2000 K
Индекс цветопередачи Ra	≤25
Цветность	220
Стабильность свет.лампы при 2 [PICOS]	0.97
Стабильность свет.лампы при 4 [PICOS]	0.96
Стабильность свет.лампы при 6	0.95
Стабильность свет.лампы при 8 [PICOS]	0.94
Стабильность свет.лампы при 12 [PICOS]	0.92
Стабильность свет.лампы при 16 [PICOS]	0.91
Стабильность свет.лампы при 20 [PICOS]	0.89
Световая отдача (Стандартные усл	100 lm/W
Защита от УФ-излучения	Нет

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	210.00 mm
Длина	210.00 mm
Длина центра нити накала	132,0 mm
Диаметр	47 mm
Вес продукта	144,5 g

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Предельная температура колбы	310 °C
Предельная температура цоколя	210 °C

Ресурс

Ресурс	28000 h
Выход из строя (эксплуатация 2 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 4 000)	0.98
Выход из строя (эксплуатация 6 000)	0.97
Выход из строя (эксплуатация 8 000)	0.96
Выход из строя (эксплуатация 12 000)	0.95
Выход из строя (эксплуатация 16 000)	0.90
Продолжительность жизни B10	16000 h
Срок службы B5	12000 h
Срок службы B50	28000 h
Режим работы LLMF/LSF	50 Hz

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	E40
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	21.0 mg
Не содержит ртути	Нет
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Комментарий о продукте	Выведен из эксплуатации в ЕС как несовместимый с ErP в соответствии с директивой ЕС 245/2009

ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	Да ¹⁾
Положение горения	Любой
Требуется закрытый светильник	Нет

¹⁾ В сочетании с POWERTRONIC PTO

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	165.00 kWh/1000h

Классификация по странам

Международная система кодирования ламп	ST-150-H/E/SL-E40-47/210
Номер заказа	NAV-T 150W E40

ЗАГРУЗКИ

Документы и сертификаты



User instruction

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075036628	Sleeves 1	51 mm x 51 mm x 242 mm	169.50 g	0.63 dm ³
4058075036635	Shipping box 12	214 mm x 163 mm x 242 mm	2196.00 g	8.44 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.